



**PALADIN**™  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS



**ROLO COMPACTADOR**

# ROLO COMPACTADOR PALADIN

Os Rolos Compactadores da PALADIN são compatíveis com todos os modelos de minicarregadeira. Foram projetados para seguir o contorno do solo, garantindo total compactação. É ideal para pavimentação de estradas, calçadas, ciclovias, campos em geral, estacionamentos, paisagismo e também para frotas de aluguel e empreiteiros.

## VANTAGENS

- Sete modelos
- Largura de trabalho: 0,91 a 2,14 m (36" a 84")
- As unidades hidráulicas são protegidas de forma a garantir máximo de desempenho e confiabilidade
- Oferece até 41,7 KN (9370 lbs) de força dinâmica quando operado a 75,7 LPM (20 GPM)
- 15° de inclinação dos rolos
- Lâmina ajustável, que permite a limpeza dos rolos, garantindo compactação uniforme e suave
- Disponível em rolos lisos e com patas



ROLO LISO	36"	48"	66"	73"	84"
Código	109100 ou 109101	105061	105062	105063	105064
Largura	1,07 m (42")	1,55 m (61")	1,83 m (72")	2,00 m (79")	2,29 m (90")
Largura de trabalho	0,91 m (36")	1,22 m (48")	1,68 m (66")	1,85 m (73")	2,13 m (84")
Altura	0,56 m (22")	0,79 m (31")	0,79 m (31")	0,79 m (31")	0,79 m (31")
Comprimento	0,86 m (34")	0,99 m (39")	0,99 m (39")	0,99 m (39")	0,99 m (39")
Diâmetro do rolo	0,51 m (20")	0,61 m (24")	0,61 m (24")	0,61 m (24")	0,61 m (24")
Peso operacional	381 kg (840 lbs)	762 kg (1680 lbs)	975 kg (2150 lbs)	1043 kg (2300 lbs)	1147 kg (2530 lbs)
Força Dinâmica	1128 kg (2488 lbs)	2608 kg (5750 lbs)	538 kg (7800 lbs)	3878 kg (8550 lbs)	4250 kg (9370 lbs)
Velocidade de vibração	2000 VPM	2600 VPM	2600 VPM	2600 VPM	2600 VPM
Peso de vibração	230 kg (507 lbs)	424 kg (935 lbs)	540 kg (1190 lbs)	585 kg (1290 lbs)	653 kg (1440 lbs)
Inclinação do rolo	15°	15°	15°	15°	15°
Vazão máxima	23-34 ou 38-53 (6-9 ou 10-14)	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)

ROLO COM PATAS	48"	66"	73"	84"
Código	105065	105066	105067	105068
Largura	1,55 m (61")	1,83 m (72")	2,0 m (79")	2,29 m (90")
Largura de trabalho	1,22 m (48")	1,68 m (66")	1,85 m (73")	2,13 m (84")
Altura	0,79 m (31")	0,79 m (31")	0,79 m (31")	0,79 m (31")
Comprimento	0,99 m (39")	0,99 m (39")	0,99 m (39")	0,99 m (39")
Diâmetro do rolo	0,61 m (24")	0,61 m (24")	0,61 m (24")	0,61 m (24")
Peso operacional	739 kg (1630 lbs)	946 kg (2085 lbs)	1011 kg (2230 lbs)	1114 kg (2455 lbs)
Força Dinâmica	2608 kg (5750 lbs)	3538 kg (7800 lbs)	3878 kg (8550 lbs)	4250 kg (9370 lbs)
Velocidade de vibração	2600 VPM	2600 VPM	2600 VPM	2600 VPM
Peso de vibração	230 kg (507 lbs)	424 kg (935 lbs)	540 kg (1190 lbs)	585 kg (1290 lbs)
Inclinação do rolo	15°	15°	15°	15°
Vazão máxima	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)	95 LPM (25 GPM)

Paladin do Brasil  
Rodovia BR 491, Km 30  
CEP: 37810-000  
Guanésia/MG



**PALADIN**  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

[www.paladinattachments.com.br](http://www.paladinattachments.com.br)

 /paladindobrasil  
 @paladindobrasil  
 /PaladinConstruction